

### ST-8430FX-R

#### 橡筋拼接机

#### Elastic Ribbon Splicing Machine

#### 产品介绍 Product introduction



基于ST-8430FX电子套结机基础上开发的电子橡筋拼接机。最高转速达到3200rpm，让缝制效率得到极大的提升。  
最大缝制橡筋范围：40mm，适用于大部分面料对于橡筋的需求。

Electronic elastic ribbon splicing machine's max sewing speed is 3200rpm and max sewing area is 40mm, it is suitable for most of the elastic's requirement.

线迹样式 Stitch formation	单针平缝 Single needle lock stitch	压脚上升量 Work clamp height	最大17mm 17 mm Max.
缝纫速度 Sewing speed	3200转/分 3200rpm	使用旋梭 Rotary hook	半回转标准旋 Shuttle hook
送布方式 Feed mechanism	Y-θ间歇送布(脉冲马达驱动方式) Y-θ intermittent feed mechanism (pulse-motor driven mechanism)	扫线装置 Thread wiper	标准装备 Standard equipment
针距 Stitch length	0.05-12.7 mm	切线装置 Thread trimmer	标准装备 Standard equipment
最大针数 Max. No. of stitches	210,000针(包括增加针数200,000针) 210,000 stitches (including 200,000 stitches which can be added)	夹线装置 Thread nipper	标准装备 Standard equipment
抬压角方式 Work clamp lifter	脉冲马达驱动方式 Pulse motor drive system	电源 Power source	单相100V/220V、三相200V/220V/380V/400V Single-phase 100V, 220V Three-phase 200V, 220V, 380V, 400V 400VA



### ST-8430FX-868

#### 全自动送扣机

#### Electronic Automatic Button Feeding Machine

#### 产品介绍 Product introduction



- \*ST-8430FX-868自动送扣装置，完善兼容ST-8430FX电子钉扣机。
- \*取代人工送扣的多余工序，让钉扣效率大幅提升，钉扣达到28钮扣/分钟的速度。
- \*自动/手动喂料装置。
- \*钮扣传送调整装置。

- \* ST-8438D-868 automatic button feeding machine can perfect for using with ST-8438D button sewing machine.
- \* sewing speed up to 28 buttons per minute.
- \* automatic / manual button feeding
- \* button transfer adjustment device

线迹样式 Stitch formation	单针平缝 Single needle lock stitch	压脚上升量 Work clamp height	最大13mm 13mm Max.
缝纫速度 Sewing speed	2700转/分 2700rpm	使用旋梭 Rotary hook	半回转标准旋 Shuttle hook
送布方式 Feed mechanism	Y-θ间歇送布(脉冲马达驱动方式) Y-θ intermittent feed mechanism (pulse-motor driven mechanism)	扫线装置 Thread wiper	标准装备 Standard equipment
缝制区域 (X × Y) Sewing area (X × Y)	最大横6.4×纵6.4mm Max:6.4×6.4mm	切线装置 Thread trimmer	标准装备 Standard equipment
最大针数 Max. No. of stitches	210,000针(包括增加针数200,000针) 210,000 stitches (including 200,000 stitches which can be added)	夹线装置 Thread nipper	标准装备 Standard equipment
抬压角方式 Work clamp lifter	脉冲马达驱动方式 Pulse motor drive system	电源 Power source	单相100V/220V、三相200V/220V/380V/400V Single-phase 100V, 220V Three-phase 200V, 220V, 380V, 400V 400VA

